



bematech



Manual
AUTOMAÇÃO
COMERCIAL



IMPRESSORA MP 20 MI / CÓD. 21675



Acessórios

Itens	1 Fita de Tinta
	1 Cabo de Força
	1 Cabo de comunicação
	1 Bobina de papel
	1 Guia de uso rápido

Características Físicas

Altura	140 mm
Largura	156 mm
Profundidade	272 mm
Massa	2,3 Kg
Cor	Bege

Condições Ambientais

Temperatura de operação	5 a 35°C
Umidade de operação	10 a 80%

Dimensões do Papel

Largura	76 mm +/- 1 mm
Diâmetro externo	65 mm
Espessura	Variável de acordo com o nº de vias

Especificações Técnicas

Velocidade de impressão	2,2 lps (unidir) ou 2,7 lps (bidir) (aprox. 10mm/s)
Velocidade de avanço de papel	11 lps
Nº de caracteres por linha	20, 24, 30, 40, 48 e 60
Guilhotina	Serrilha
Interface de comunicação	Serial RS-232 e Paralela
Alimentação	95 a 240 VAC (interna) @ 50 a 60 Hz
Tabela de caracteres	ABICOMP e CODEPAGE 850
Método de impressão	Matricial
Modo de impressão	Normal, expandido, enfatizado, itálico, sublinhado, elite, comprimido e gráfico
Drivers e softwares	DLL 32 e 64 bits para Windows
Sensores	Fim de papel
Vida útil do mecanismo de impressão	120 milhões de caracteres
Acionamento de gaveta	1 conector RJ-12
Modelo da Fita Tintada	ECR-03
Direção de impressão	Unidirecional e Bidirecional
Número de cópias	Original mais duas vias
Autenticação	Autentica documentos

Fonte: www.bematech.com.br

Data de Atualização: 06/04/2015