



série
1000

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Câmeras superanológicas

VMD 1010 IR G2
VMD 1120 IR G2
VM 1120 IR G2

900
TVL

RESOLUÇÃO REAL

Digital

SENSOR

\$

MELHOR
CUSTO BENEFÍCIO



ANTI UV



PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS
DE TENSÃO

BNDES



As câmeras domes VMD 1010 IR G2, VMD 1120 IR G2 e bullet VM 1120 IR G2 possuem resolução de 900 TVL. Câmeras da Série 1000 com case plástico com proteção anti UV que ameniza o amarelamento. A escolha certa para projetos que necessitam do melhor custo benefício.

Características

- » Resolução real de: 900TVL
- » 10 m ou 20 m de alcance IR
- » Case plástico com proteção anti-UV
- » Instalação interna e externa*

*Somente o modelo VM 1120 IR G2



Especificações técnicas

	VMD 1010 IR G2	VMD 1120 IR G2	VM 1120 IR G2
Sensor	1/4" megapixel CMOS	1/4" megapixel CMOS	1/4" megapixel CMOS
Pixels Efetivos	1280 (H) x 720 (V)	1280 (H) x 720 (V)	1280 (H) x 720 (V)
Linhas Horizontais	1280H	1280H	1280H
Resolução Real	900 TVL	900 TVL	900 TVL
Lente	3,6 mm	2,8 mm	2,8 mm
Ângulo de Visão (H)	56°	69°	69°
Alcance IR	10m	20m	20m
IR Inteligente	Não	Não	Não
Quantidade de LED's	12 LEDs	24 LEDs	24 LEDs
Comprimento de Onda LED IR	850 nm	850 nm	850 nm
Formato do Vídeo	NTSC	NTSC	NTSC
Saída de Vídeo	Vídeo composto 1,0 Vpp, 75 Ω/BNC	Vídeo composto 1,0 Vpp, 75 Ω/BNC	Vídeo composto 1,0 Vpp, 75 Ω/BNC
Relação Sinal Ruído	>48 dB	>48 dB	>48 dB
Sensibilidade	0,2ux / F-1.2 (0 lux IR ON)	0,2ux / F-1.2 (0 lux IR ON)	0,2ux / F-1.2 (0 lux IR ON)
Velocidade do Obturador	1/60 a 1/100000s	1/60 a 1/100000s	1/60 a 1/100000s
Sincronismo	Interno	Interno	Interno
Íris	Eletrônica	Eletrônica	Eletrônica
Day & Night	Troca Automática do Filtro (ICR)	Troca Automática do Filtro (ICR)	Troca Automática do Filtro (ICR)
AGC - Controle Automático de Ganho	Sim	Sim	Sim
BLC - Compensação de Luz de Fundo	Sim	Sim	Sim
Balanço de Branco	ATW	ATW	ATW
Conexões			
Saída de Vídeo	BNC Fêmea	BNC Fêmea	BNC Fêmea
Alimentação	Conector P4 Fêmea	Conector P4 Fêmea	Conector P4 Fêmea
Características Elétricas			
Consumo Máximo de Corrente	264 mA	264 mA	264 mA
Consumo Máximo de Potência	3 W	3 W	3 W
Tensão	12 VCC	12 VCC	12 VCC
Proteção Antissurto	500 V (Vídeo e alimentação)	500 V (Vídeo e alimentação)	500 V (Vídeo e alimentação)
Características Mecânicas			
Dimensões (L x A x P)	108 x 103 x 108 mm	108 x 103 x 108 mm	160 x 66 x 60 mm
Peso	166 g	166 g	200 g
Cor Case	Branco	Branco	Branco
Tipo Case / Material	Dome / Plástico	Dome / Plástico	Bullet / Plástico
Grau de Proteção	NA	NA	IP66
Local de Instalação	Interno	Interno	Interno e Externo
Características Ambientais			
Temperatura de Armazenamento	-20 °C a 50 °C	-20 °C a 50 °C	-20 °C a 50 °C
Temperatura de Operação	-10 °C a 50 °C	-10 °C a 50 °C	-10 °C a 50 °C
Umidade Relativa de Armazenamento	20% a 90% RH	20% a 90% RH	20% a 90% RH
Umidade Relativa de Operação	10% a 95% RH	10% a 95% RH	10% a 95% RH
Certificados			
FCC	Parte 15, classe B	Parte 15, classe B	Parte 15, classe B
CE	*EN 55022: 2010+AC:2011 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55024: 2010*	*EN 55022: 2010+AC:2011 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55024: 2010*	*EN 55022: 2010+AC:2011 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55024: 2010*

Conheça também



Linha de DVRs HDCVI
Série 1000



Linha de câmeras analógicas
Série 3000



Linha de câmeras HDCVI
Série 1000



Linha de acessórios