VIP S4000, VIP S4020 e VIP S3020

Câmera IP

As câmeras de segurança IP Intelbras possuem resolução megapixel e alta definição de imagens para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser usadas com os sistemas de CFTV Intelbras em soluções seguras, estáveis e integradas. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos de forma rápida e fácil através de interface web.







Câmera IP

HD 1280x720
RESOLUÇÃO

Intelbras iSIC
VISUALIZAÇÃO VIA SMARTPHONES E TABLETS

Intelbras DDNS
DOMÍNIO DINÂMICO

ONVIF S

intelbras

Especificações técnicas

Modelo	VIP S4000	VIP S4020	VIP S3020
Geral			
Processador	Hisilicon		
Sistema operacional	Linux embarcado		
Interface do usuário	WEB, SIM, DSS e iSIC		
Câmera			
Sensor de imagem	1/4" 1 megapixel progressive scan CMOS		
Obturador eletrônico	Automático Manual: 1/3 s ~ 1/10.000 s		
Iluminação mínima	0,1 lux/F1.2 (colorido)	0,1 lux: colorido (IR desligado); 0,01 lux: preto & branco (IR desligado); 0 lux: preto & branco (IR ligado)	0,1 lux: colorido (IR desligado); 0,01 lux: preto & branco (IR desligado); 0 lux: preto & branco (IR ligado)
Relação sinal-ruído	> 50 dB		
Controle de ganho	Automático/Manual		
Balanço do branco	Automático/Manual		
Compensação de luz de fundo	BLC/WDR		
Redução de ruído	3D		
Perfil Dia/Noite	Automático/Agendamento		
Modos de vídeo	Auto (ICR)/Colorido/Preto & Branco		
Detecção de vídeo	Até 4 regiões de detecção		
Lentes			
Distância focal	2,8 mm	3,6 mm	3,6 mm
Abertura máxima	F1.6	F2.0	F1.8
Controle do foco	Manual		
Ângulo de visão	H: 59,5°	H: 47,9°	H: 47,9°
Tipo de lente	Fixa		
Tipo de montagem	Montada em placa		
Vídeo			
Compressão de vídeo	H.264/H.264B/MJPEG		
Resolução de imagem/Proporção de tela	720p (1280 x 720)/16:9 D1 (704 x 480)/22:15 CIF (352 x 240)/22:15		
Foto	Até 7 fotos por segundo		
Formato do vídeo	NTSC		
Bit rate	H.264: 3 kbps ~ 6144 kbps H.264B: 3 kbps ~ 6144 kbps MJPEG: 32 kbps ~ 12.288 kbps		
Taxa de frames	1 ~ 30 FPS		
Rede			
Interface	RJ45 (10/100Base-T)		
Protocolos e serviços suportados	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, RTSP, HTTPS, Filtro IP, SIP, PPPoE, DDNS, SMTP, SSL, TLS, UPnP, SNMP V1, SNMP V2C, SNMP V3, Bonjour, IGMP (Multicast), IEEE 802.1X, QoS, FTP, NTP		
ONVIF	Perfil S		
Serviços DDNS	Intelbras DDNS, No-IP, DynDNS		
Operação remota	Monitoramento, configuração total do sistema, informações sobre registros da câmera, atualização de firmware		
Configuração de nível de acesso	Acesso a múltiplos usuários (máximo 20) com proteção por senha		
Navegador	Internet Explorer 10, Google Chrome e Mozilla Firefox		
Smartphone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone – software iSIC Intelbras		
Aplicações e monitoramento	Intelbras S.I.M., Intelbras IP Utility, DSS		
Características ambientais			
Distância máxima do infravermelho	-	20 m	
Alimentação	12 Vdc/PoE (IEEE 802.3af)		
Proteção	Contra surtos e ondas eletromagnéticas		
Nível de proteção	-	-	IP66
Consumo de energia	< 1,5 W (0,14 A)	< 4 W (0,33 A)	< 4 W (0,33 A)
Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C		
Umidade relativa	< 95%		
Dimensões	110 x 54 mm	108 x 86 mm	70 x 66 x 160 mm
Peso	200 g	260 g	500 g

Imagens ilustrativas.

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 - Área Industrial - São José/SC - 88104-800
www.intelbras.com.br
01.14