intelbras

Redes wireless PRO




Access Point corporativo com gerenciamento centralizado

PoE
PASSIVO

500mW
POTÊNCIA

Cartão BNDES

WiseFi
Software de gerenciamento centralizado



L	A	P
95 mm	360 mm	25 mm

182 g

O AP 300 é um Access Point corporativo com gerenciamento centralizado, desenvolvido especialmente para pequenas e médias redes corporativas. Além de suportar 100 usuários conectados por AP, o software de gerenciamento WiseFi permite descobrir de forma automática todos os Access Points Intelbras e gerenciá-los de um único lugar.

Características AP 300

» Até 100 usuários conectados por AP
» Até 4 SSIDs com VLAN
» 500 mW, 300 MB de velocidade e 2 antenas de 5 dBi
» Alimentação PoE passiva para instalações otimizadas
» Segurança Radius
» Permite gerenciar de forma individual ou através do WiseFi

Características Software WiseFi

» Gerenciamento centralizado sem necessidade de controladora física
» Descoberta automática de todos os Access Points na rede
» Captive portal integrado: criação e customização da página de acesso à rede Wi-Fi para visitantes
» Visualização de todos os clientes e bloqueio de usuários de forma intuitiva

Encontre todas as informações técnicas (datasheet) do software WiseFi no site da Intelbras.

AP 300

Access Point corporativo

Especificações técnicas

Modelo	AP 300
Capacitade simultânea	até 100 usuários conectados
Modo de operação	Access Point* Repetidor Roteador
** Somente no modo Access Point é possível utilizar o software WiseFi para gerenciar os equipamentos*	
Memória Flash	8 MB
Memória SDRAM	64 MB
Porta Ethernet	
Porta	1 WAN/LAN (PoE Passivo) 1 LAN
Padrão	10/100 Mbps
WLAN (Wi-Fi)	
Frequência	2,4 GHz
Potência de RF	500 mW
Sensibilidade de recepção	Até -90 dBm
Antenas	2 antenas removíveis 5 dBi
Padrão	IEEE 802.11n 300 Mbps 2Tx2R

		Modo de operação		
Wireless		Access Point	Roteador	Repetidor
Segurança	WEP	×	×	×
	WPA-PSK (TKIP/AES)	×	×	×
	WPA2-PSK (AES)	×	×	×
	Radius	×		
Função de WDS		×	×	
MultiSSID	4	×	×	
Site Survey				×
QoS				
Wireless	WMM	×	×	×
Alocação dinâmica	Por sessão de fluxo	×	×	
Limite de banda	Por SSID	×	×	

		Modo de operação		
Rede		Access Point	Roteador	Repetidor
WAN	IP estático		×	
	IP dinâmico		×	
	PPPoE		×	
DNS	DNS automático		×	
	DNS dinâmico		×	
Rotas	Apelidos de IP		×	
	Rotas estáticas		×	
Gerenciamento	HTTP/HTTPS	×	×	×
	SNMP v1, v2c	×	×	×
	VLAN por SSID	×		
	Acesso remoto: HTTP e SSH		×	
	Software de gerenciamento WiseFi	×		
	SSH	×	×	×
Serviços	DDNS		×	
	SysLog	×	×	×
	Watchdog	×	×	×
	Cliente NTP	×	×	×
** Algumas funções podem não estar disponíveis quando utilizado o software WiseFi*				
Segurança				
Firewall	DDOS: bloqueio de PING na WAN		×	
	Filtro por palavras, IP, MAC e URL		×	
	UPnP, Redirecionamento de Porta, DMZ		×	
Sistema				
Backup/Restauração		×	×	×
Configuração padrão		×	×	×
Métodos de alimentação				
Alimentação PoE passiva	De 12 V a 24 V (porta PoE/WAN)			
Fonte de alimentação	Entrada: 110/240 Vac ~ 60 Hz / Saída: 12 Vdc			

Imagens ilustrativas

Aplicações do produto



Design discreto: se encaixa facilmente em qualquer ambiente



WiseFi: software exclusivo para controle centralizado dos equipamentos conectados à rede

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800
www.intelbras.com.br
01.16