



Manual
AUTOMAÇÃO
COMERCIAL



LEITOR CCD LONG RANG BEMATECH BR-200BT / CÓD. 21776



Tipo	Portátil Wireless Bluetooth
Tecnologia	Linear Imager
Fonte de Luz	Diodo de Luz de 617nm
Velocidade de Leitura	330 leituras por segundo
Profundidade do campo (Distância de Leitura)	90 ~ 330mm
Resolução	4 mils
Contraste de Impressão	30% @ UPC/EAN 100%
Indicadores sonoros	Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo
Indicadores de LED	Azul, verde e vermelho
Operações Programáveis	Tom, volume e tempo de duração do bipe, tipo de término de mensagem
Interfaces	USB
Comunicação	Bluetooth 2.1

Tipos de códigos de barras reconhecidos	Códigos lineares 1D UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Telepen
Garantia	12 meses.
Certificações	CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI
Selagem	Classificação IP43
Elétrico	
Alimentação de entrada	100g (sem o cabo)
Bateria	Li-ion 3.7V, 850 mA recarregável
Consumo em operação	440 mA
Consumo stand by	150 mA
Vida útil da bateria	Mais de 80 horas com 6 leituras por minuto (dependendo da condição)
Dimensões	97 x 40 x 23 mm
Peso	79,7g (com bateria)
Temperatura de Operação	0°C a 50°C
Temperatura de Armazenamento	-20°C a 60°
Umidade	5% a 95% (sem condensação)
Choque/Queda	até 1,2 m
Nível de Luz	100.000 Lux (fluorescente)

Fonte: www.bematech.com.br

Data de Atualização: 14/05/2015