VHD 3240 FULL COLOR



Cámera Bullet Multi-HD 2 Megapixel

». Alta Definición de imagen Full HD 1080p

». Menú OSD

». Protocolo MultiHD – HDCVI, AHD-M, HDTVI, Analógico

». Tecnología FULL COLOR

». Más protección, más durabilidad



Especificaciones técnicas

Sensor	1/2.8" CMOS Sony Starvis
Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V)
Líneas horizontales	1920 (H)
Resolución real	Full HD (1080p)
Lente de	3.6 mm
Ángulo de visión horizontal de	90°
Ángulo de visión vertical de	48°
Alcance nocturno	40m
LED inteligente Sí	Sim
Cantidad de LED	2
Formato de video	NTSC/PAL
Protocolos de video	HDCVI / AHD-M / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS)

Cambio de protocolo	Menu OSD / VHD Control*
Relación señal-ruido	>65 dB
Sensibilidad	0,005Lux/F1.4, 0 lux Led On
Velocidad de obturación	1/30 a 1/100000s
Sincronización	Interno
Iris	Electrónico
Day & Night	Automático (ajustable), A colores

Características Complementarias

Control automático de ganancia (AGC)	ON
Compensación de luz de fondo (BLC)	ON/OFF
High Light Compensation (HLC)	Ajustable
Wide Dynamic Range (DWDR)	Sí
Balance de blancos	Automático/Ajustable
Modo de imagen	estándar / suave / vívida
Ajuste de imagen	Nitidez / Brillo / Contraste / Saturación / Croma / Gamma / 2DNR
Función Espejo	Rotação Horizontal e Vertical
Idiomas del menú OSD	Portugués / Inglés
Máscara de privacidad	ON / OFF (8 áreas programables)
Reducción digital de ruido (DNR)	2D - Ajustable

Conexões

Salida de video	75 Ω BNC hembra
Alimentación	Conector P4 hembra

Características Eléctricas

Consumo máximo de corriente	300 mA
Consumo máximo de potencia	4,1 W
Voltaje	12 Vdc
Protección anti-interrupción	15 KV (Video y alimentación)

Características Mecánicas

Dimensiones (L × A × P) (A × Ø)	76 x 80 x 198 mm

Peso	350g
Color de la caja	Negro/Blanco
Tipo de caja / Material	Bullet / Metálico y Plástico
Grado de protección	IP66
Lugar de instalación	Interior / exterior

Características ambientales

Temperatura de almacenamiento	-30 °C a 60 °C
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a 60 °C
Humedad relativa de funcionamiento	20% a 90% RH
Humedad relativa de funcionamiento	20% a 90% RH

Certificados

FCC	CRF 47 Parte 15, Classe B, ANSI C63.4-2014
CE	EN55032 EN55024 EN50130-4 EN60950-1