VHD 3220 D FULL COLOR



Cámara Dome Multi-HD 2 Megapixel

». Alta Definición de imagen Full HD 1080p

». Menú OSD

». Protocolo MultiHD – HDCVI, AHD-M, HDTVI, Analógico

». Tecnología FULL COLOR

». Más protección, más durabilidad



Especificaciones técnicas

Sensor	1/2.8" CMOS Sony Starvis
Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V)
Líneas horizontales	1920 (H)
Resolución real	Full HD (1080p)
Lente de	2.8 mm
Ángulo de visión horizontal de	112°
Ángulo de visión vertical de	60°
Alcance nocturno	20m
LED inteligente	Sí
Cantidad de LED	1
Formato de video	NTSC/PAL
Protocolos de video	HDCVI / AHD-M / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS)

Cambio de protocolo	Menú OSD / VHD Control*
Relación señal-ruido	>65 dB
Sensibilidad	0,005Lux/F1.6, 0 lux Led On
Velocidad de obturación	1/30 a 1/100000s
Sincronización	Interno
Iris	Electrónico
Day & Night	Automático (ajustable), A colores

Características Complementarias

Control automático de ganancia (AGC)	ON
Compensación de luz de fondo (BLC)	ON / OFF
High Light Compensation (HLC)	Ajustable
Wide Dynamic Range (DWDR)	Sí
Balance de blancos	Automático / Ajustable
Modo de imagen	Estándar / suave / vívida
Ajuste de imagen	Nitidez / Brillo / Contraste / Saturación / Croma / Gamma / 2DNR
Función Espejo	Rotación horizontal y vertical
Idiomas del menú OSD	Portugués / Inglés
Máscara de privacidad	ON / OFF (8 áreas programables)
Reducción digital de ruido (DNR)	2D - Ajustable

Conexiones

Salida de video	75 Ω BNC hembra
Alimentación	Conector P4 hembra

Características Eléctricas

Consumo máximo de corriente	260 mA
Consumo máximo de potencia	2,8 W
Voltaje	12 Vdc
Protección anti-interrupción	15 KV (Video y alimentación)

Características Mecánicas

Dimensiones (A x H x P) (A x Ø)	86 mm × 97 mm

Peso	350g
Color de la caja	Negro/Blanco
Tipo de caja / Material	Dome / Metálico y Plástico
Grado de protección	IP66
Lugar de instalación	Interior / exterior

Características ambientales

Temperatura de almacenamiento	(-) 30 ° C a 60 ° C
Temperatura de funcionamiento	(-) 30 ° C a 60 ° C
Humedad relativa de funcionamiento	20% a 90% HR
Humedad relativa de funcionamiento	20% a 90% RH

Certificados

FCC	CRF 47 Parte 15, Clase B, ANSI C63.4-2014
CE	EN55032 EN55024 EN50130-4 EN60950-1